



Product Information معلومات المنتج

أسم المنتج Product Name	رقم المنتج Part Number	درجة حرارة اللون Color Temperature	درجة الحماية IP Rating	العمر الافتراضي Life Span	درجة حرارة العمل Work Temperature	الأبعاد Dimensions
Street Light	NSL-251C-40W-3000K	3000k	IP65	50,000	(-40) to (70)	L423xW292 H98
	NSL-251C-40W-4000K	4000K				
	NSL-251C-40W-6000K	6000K				
الإستهلاك power	شدة الإضاءة Illumination Intensity	مؤشر جودة العمل CRI	الضمان Warranty	كفاءة الإضاءة Lumen/Watt	جهد الدخل input	زاوية الإنتشار Beam Angle
40w	3878 Lumen	80%	3 years	102.91	110-220 VAC	94/80

NOSSLI 92



STREET LIGHT



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Photometric

16.4ft	1.94, 3.18fc	35.68ft
5m	20.08, 34.25 Lx	1087.54cm
32.18ft	0.48, 0.80fc	71.36ft
10m	5.22, 8.56Lx	2175.07cm
49.21ft	0.22, 0.35fc	107ft
15m	2.32, 3.81Lx	3262.61cm
65.62ft	0.12, 0.20fc	142.7ft
20m	1.30, 2.14Lx	4350.14cm
80.02ft	0.08, 0.13fc	178.4ft
25m	0.84, 1.37Lx	5437.68cm
Height	Eavg, Emax	Diameter

